

Rada Pulse elektronisk dusjsystem - Eksempler på beskrivelsetekster

Rada Pulse elektronisk dusjsystem kan leveres i flere modeller og utførelser. Vi har på denne siden satt opp 4 eksempler og beskrivelser:

Veggmodell VM-105 benyttes ofte ved nybygg og total renovering. Sensorkabel legges i trekkerør i vegg, og rør til sparedusjhode legges som "rør i rør" med 1/2"RG veggboкс.

Veggmodell VM-125 benyttes også ved nybygg og total renovering. Sensorkabel legges i trekkerør i vegg, og rør til sparedusjhode legges åpent utenpå vegg - 3/8"RG anslutning "topp" sparedusjhode.

Dusjpanel DP-3 for utenpåliggende montasje benyttes ofte ved enklere rehabiliteringer hvor fliser/vegg beholdes.

Dusjpanel DP-4 Therm har innebygget individuell temperaturregulering på hvert panel.

Vestnor Teknikk AS er behjelpelig med valg av utstyr og utarbeidelse av komplett beskrivelse!

Beskrivelsetekst veggmodell VM-105

Eksempel 1:

**2 dusjrom/garderobe med 9 dusjer - totalt 18 dusjer
1 sentralblander for hvert dusjrom - temperert vann**

- 2 stk. Rada Pulse styresentral 220V/12VAC (styrer opptil 20 dusjer)
- 1 stk. Rada Pulse bærbar programmerer
- 18 stk. Rada Pulse hærverksikker sensor RP-129
- 18 stk. Rada sparedusjhode VR-105 - 9 l/min. Skjult anslutning 1/2"RG.
- 18 stk. Magnetventil DN 15 - 1/2" RG - 12V AC
- 2 stk. Rada sentralblander 320cx - DN 20 - 3/4"RG - 100 l/min.

Automatisk Legionella spyling:

- 1 stk. Rada Pulse 850 Timer/ukeur (styrer opptil 2 stk. 3-vegs motorstyrt ventil)
- 2 stk. 3-vegs motorstyrt ventil (1 stk. pr. sentralblander)
- 2 stk. Rada Pulse sikkerhetssensor (1 stk i hver garderobe)

Beskrivelsetekst dusjpanel DP-3

Eksempel 3:

**2 dusjrom/garderobe med 16 dusjer - totalt 32 dusjer
1 sentralblander for hvert dusjrom - temperert vann**

- 4 stk. Rada Pulse styresentral 220V/12VAC (styrer opptil 40 dusjer)
- 1 stk. Rada Pulse bærbar programmerer
- 32 stk. Rada rustfritt dusjpanel DP-3 inklusiv sensor, magnetventil, sparedusjhode 9 l/min. og avstengingsventil.
- 2 stk. Rada sentralblander 425cx - DN 25 - 1"RG - 200 l/min.

Automatisk Legionella spyling:

- 1 stk. Rada Pulse 850 Timer/ukeur (styrer opptil 2 stk. 3-vegs motorstyrt ventil)
- 2 stk. 3-vegs motorstyrt ventil (1 stk. pr. sentralblander)
- 2 stk. Rada Pulse sikkerhetssensor (1 stk i hver garderobe)

Beskrivelsetekst veggmodell VM-125

Eksempel 2:

**4 dusjrom/garderobe med 10 dusjer - totalt 40 dusjer
1 sentralblander pr. 2 dusjrom - temperert vann**

- 4 stk. Rada Pulse styresentral 220V/12VAC (styrer opptil 40 dusjer)
- 1 stk. Rada Pulse bærbar programmerer
- 40 stk. Rada Pulse hærverksikker sensor RP-129
- 40 stk. Rada sparedusjhode VR-125 - 9 l/min. Åpen anslutning 3/8"RG.
- 40 stk. Magnetventil DN 15 - 1/2" RG - 12V AC
- 2 stk. Rada sentralblander 425cx - DN 25 - 1"RG - 200 l/min.

Automatisk Legionella spyling:

- 1 stk. Rada Pulse 850 Timer/ukeur (styrer opptil 2 stk. 3-vegs motorstyrt ventil)
- 2 stk. 3-vegs motorstyrt ventil (1 stk. pr. sentralblander)
- 4 stk. Rada Pulse sikkerhetssensor (1 stk i hver garderobe)

Beskrivelsetekst dusjpanel DP-4 Therm

Eksempel 4:

**6 dusjrom/garderobe med 8 dusjer - totalt 48 dusjer
Individuell temperaturregulering på hvert dusjpanel**

- 6 stk. Rada Pulse styresentral 220V/12VAC (styrer opptil 60 dusjer)
- 1 stk. Rada Pulse bærbar programmerer
- 48 stk. Rada rustfritt dusjpanel DP-4 Therm inklusiv sensor, magnetventil, sparedusjhode, termostatblander, 9 l/min. og avstengingsventiler.

Automatisk Legionella spyling:

- 1 stk. Rada Pulse 850 Timer/ukeur (styrer opptil 2 stk. 3-vegs motorstyrt ventil)
- 2 stk. 3-vegs motorstyrt ventil (opptil 25 dusjer pr. stk.)
- 6 stk. Rada Pulse sikkerhetssensor (1 stk i hver garderobe)